

SUBLIME-W

Ultra-płaski subwoofer

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: subwoofer pasywny z obudową pasmowo-przepustową 6-go rzędu, wykonaną z płyt MDF
- Głośnik: 6,5" z dwiema cewkami
- Impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
- Efektywność: 85 dB / 1 W / 1 m
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 106 dB
- Maksymalna moc (tylko SUBLIME): 2 x 80 W przy 8 Ohm (w aktywnej konfiguracji)
- Zakres przenoszonych częstotliwości (tylko SUBLIME): 50 – 200 Hz (w aktywnej konfiguracji)
- Maksymalna moc (z dwoma zestawami MASK2): 2 x 120 W przy 8 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości (z dwoma zestawami MASK2): 50 – 20.000 Hz
- Wymiary: 420 x 470 x 120 mm
- Waga: 8 kg netto; 11,5 kg z opakowaniem



APart Audio SUBLIME-W to perfekcyjna mieszanka kompaktowych rozmiarów i głębokiego, niskiego basu. Dzięki wbudowanej zwrotnicy subwoofer ten jest idealnym partnerem dla miniaturowych głośników **APart MASK2**, a ich dopasowanie ułatwia jeszcze dyskretna stylistyka, pozwalająca na łatwą integrację z każdym pomieszczeniem – zarówno używanym do celów handlowych, jak i mieszkalnym. Jak na subwoofer **SUBLIME-W** jest urządzeniem wyjątkowo zwartym, a mimo to nie ustępuje większym subwooferom, generując mocny, głęboki bas.

Dzięki dyskretnie stylistyce i bardzo skromnym rozmiarom (zaledwie 12 cm głębokości!) subwoofer łatwo zainstalować nawet w najtrudniejszych do aranżacji wnętrzach. Można go położyć płasko na podłodze, schować pod sofą, za zasłonami, albo nawet zamocować na ścianie za pomocą dołączonych w komplecie wsporników montażowych.

Po zamontowaniu **SUBLIME-W** na ścianie, wszystkie gniazda połączeniowe i głośnikowe pozostają widoczne i łatwo dostępne. Subwoofer powieszony na ścianie przypomina do złudzenia mały grzejnik, lecz zamiast ciepła generuje niskotonowe wibracje, wzbogacające brzmienie muzyki.

SUBLIME-W wyposażono w zwrotnicę, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie zewnętrznych filtrów górnoprzepustowych. Zwrotnica odseparowuje sygnały o wyższych częstotliwościach niż przetwarzane przez subwoofer i przesyła je bezpośrednio do głośników satelitarnych. Opcjonalnie można używać **SUBLIME-W** w konfiguracji aktywnej, stosując aktywne filtry i osobny wzmacniacz mocy. Subwoofer przetwarza dźwięki o częstotliwości do 200 Hz.